


我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元®
先進的膜材料




大型油庫應用



模塊化設計

油庫應用



出色的過濾效果
是油庫和煉油廠的必備設備

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

Diesel Fuel Filtration

晶元®
膜過濾器系統

全新一代膜分離精密過濾器系統（大型過濾器系統）

型号：JY-DL60

流量：60~80m³/h

過濾精度：2~15µm（可根據系統要求選擇）

過濾材料：晶元高分子膜材料

工作壓力：0.2~0.3Mpa

預過濾器：Y

進出油管徑：DN100（4"）

適用油品：輕質柴油、航空煤油、汽油（定制）、其他液體（定制）

尺寸：6850×1700×2400mm

注：流量隨油品質量、粘度、設備維護等指標有所變化，並非絕對值

JY-DL60

煉油廠應用
Filtration, Purification & Separation Solutions

大連港應用

Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效攔截分離油液中的雜質、膠質及水分

過濾後的油液潔淨度等級大幅提升

有效延長機械設備使用壽命

符合國家環保規定，無污染性耗材

無柴油損耗，無需清砂排渣

高分子膜濾芯氣吹洗後可以反復使用，節約耗材成本

設備操作簡單，並有專業的售後團隊跟蹤服務，讓您無後顧之憂

被廣泛使用在成品油過濾淨化場所（油庫、煉油廠、加油站等）

晶元具有從膜材料的開發到產成品的一條龍產品開發和生產體制

向用戶提供滿意的專用過濾器及其系統



煉油廠應用

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS（膜型號及規格）

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 µm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 µm



晶元濾膜（沈陽）有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO., LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工廠地址：遼寧省鐵嶺懿路工業園區桃李溝路19號

電話：024-78715999 139 0405 2025

