


我們從事的專業  
一切皆與膜技術相關  
全新一代膜技術淨化過濾系統

[www.jingyuan.hk](http://www.jingyuan.hk)

Membrane Filter System  
**JINGYUAN.hk**  
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元®  
先進的膜材料  
過濾淨化潤滑油



**JY-H180**

工業油品淨化過濾器

Oil Filtration System



出色的過濾效果  
是機械設備必選的現場加換油設備

# MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®  
膜過濾器系統

## 全新一代膜分離精密過濾器系統

型号 Model Type : JY-H180

流量 Flow Rate : 50~80L/min

(According to viscosity and temperature)

過濾精度 Precision : 2~10  $\mu$ m (Adjustable)

過濾材料 Filtration Material : Polymer Membrane

(Can be used repeatedly after washed)

工作壓力 Working Pressure : 0.2~0.3Mpa

工作溫度 Temperature Range : -10°C~70°C

適用油品 Suitable Oil : Hydraulic oil, engine oil

(Petroleum or Mineral Base Oil)

電源 Voltage : 380V(Continuous Work for long time)

Equipped with an 80L oil storage tank

尺寸 Measurement : 1200×720×890mm

重量 Weight : 160Kg



**JY-H180**

Filter Technology Solutions Partner

## 主要特点/FEATURES

有效分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒

打破乳化结构, 过滤后的油液清澈透亮, 油品使用寿命大幅提升

符合国家环保规定, 无污染性耗材, 无油品损耗, 无需清砂排渣

高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用, 节约耗材成本

设备操作简单, 并有专业的售后团队跟踪服务, 让您无后顾之忧

适用于工矿企业、工程机械维护修理以及需要对油品进行过滤的场所

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制  
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

## MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

| Membrane filter order models | Nominal Pore Size |
|------------------------------|-------------------|
| J22-330 L/H                  | 0.5~15 $\mu$ m    |
| J22-400 L/H                  |                   |
| J30-970 L/H                  | 0.5~25 $\mu$ m    |
| J30-980 L/H                  |                   |



晶元濾膜(沈陽)有限公司  
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

[www.jingyuan.hk](http://www.jingyuan.hk)

[info@jingyuan.hk](mailto:info@jingyuan.hk)

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号

电话: 024-78715999 139 0405 2025

