

我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元®
先进的膜材料
过滤净化润滑油



JY-H330

工业油品净化过滤器

Oil Filtration System



加油站应用



出色的过滤效果
是工程机械必选的现场加油设备

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®
膜过滤器系统

全新一代膜分离精密过滤器系统

型号 Model Type : JY-H330

流量 Flow Rate : 15~30L/min

(According to viscosity and temperature)

过滤精度 Precision : 2~10 μm (Adjustable)

过滤材料 Filtration Material : Polymer Membrane

(Can be used repeatedly after washed)

工作压力 Working Pressure : 0.2~0.3Mpa

工作温度 Temperature Range : -10°C~70°C

过滤级数 Filtration Classification: Five

适用油品 Suitable Oil : Hydraulic oil, engine oil, turbine oil,
gear oil (Petroleum or Mineral Base Oil) emulsified oil

电源 Voltage : 380V (Continuous Work for long time)

尺寸 Measurement : 1160×450×1000mm

重量 Weight : 148kg



JY-H330

Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒
打破乳化结构, 过滤后的油液清澈透亮, 油品使用寿命大幅提升
符合国家环保规定, 无污染性耗材, 无油品损耗, 无需清砂排渣
高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用, 节约耗材成本
设备操作简单, 并有专业的售后团队跟踪服务, 让您无后顾之忧
适用于工矿企业、工程机械维护修理以及需要对油品进行过滤的场所

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 μm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 μm



晶元濾膜(沈陽)有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO., LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话: 024-78715999 139 0405 2025

