


我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元®
先進的膜材料



Pollutants particles

全新一代膜分离精密过滤器系统

型号: JY-DX40

流量: 40m³/h

过滤精度: 2~15µm (可根据系统要求选择)

过滤材料: 晶元高分子膜材料

工作压力: 0.2~0.3Mpa

电机功率: 7.5KW

电压: 380V

泵组: 离心泵/齿轮泵

预过滤器: Y

进出油管径: DN80 (3')

适用油品: 轻质柴油、航空煤油、汽油(定制)、其他液体(定制)

尺寸: 2700×1400×2050mm

注: 流量随油品质量、粘度、设备维护等指标有所变化, 并非绝对值

JY-DX40

JY-DX40

Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效拦截分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒
过滤后的油液清澈透亮, 洁净度等级大幅提升, 有效延长机械设备使用寿命
符合国家环保规定, 无污染性耗材, 无柴油损耗, 无需清砂排渣
高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用, 节约耗材成本
设备操作简单, 并有专业的售后团队跟踪服务, 让您无后顾之忧
被广泛使用在成品油过滤净化场所(油库、炼油厂、加油站等)

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 µm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 µm

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号

电话: 024-78715999 139 0405 2025

晶元濾膜(沈陽)有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO., LTD.

