

我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元®
先进的膜材料



JY-T32A

油品净化过滤器

Diesel Fuel Filtration



移动加油站应用



出色的过滤效果
是工程机械必选的现场加油设备



MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®
膜过滤器系统

全新一代膜分离精密过滤器系统

型号 Model: JY-T32A
工作压力 Working Pressure: 0.2~0.3Mpa
流量 Flow Rate(According to oil quality): 50L/min (max)
滤芯精度 Precision: 5~25μm
滤芯材质 Filtering material: Polymer membrane materials
电压 Voltage: DC12V/24V/220V
接口尺寸 Flange Mouth: DN25
适用油品 Apply to oil: Diesel fuel, Aviation fuel
尺寸 Measurement: 680×480×880mm

JY-T32



显示新液
智能流量
瞬时流量
累计流量
一体化计
算流量
流量显示
流量显示

Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效拦截分离油液中的杂质、胶质、水分及微小悬浮颗粒
过滤后的油液清澈透亮，洁净度等级大幅提升，有效延长机械设备使用寿命
符合国家环保规定，无污染性耗材，无柴油损耗，无需清砂排渣
高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用，节约耗材成本
设备操作简单，并有专业的售后团队跟踪服务，让您无后顾之忧
适用于加油站/工程机械/以及需要对油品进行过滤的场所

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制
向用户提供满意的专用过滤器及其系统



MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 μm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 μm

晶元濾膜（沈陽）有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址：辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话：024-78715999 139 0405 2025

