

我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions


晶元®
先進的膜材料
過濾淨化工業油



JY-G100

工業油品淨化過濾器

Oil Filtration System



工業油品淨化過濾



出色的過濾效果
是機械設備必選的現場過濾設備



MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®
膜過濾系統

全新一代膜分離精密過濾器系統

型号 Model Type : JY-G100

流量 Flow Rate : 15~30L/min

(According to viscosity and temperature)

過濾精度 Precision : 2~10 µm (Adjustable)

過濾材料 Filtration Material : Polymer Membrane

(Can be used repeatedly after washed)

工作压力 Working Pressure : 0.2~0.3Mpa

工作溫度 Temperature Range : -10°C~70°C

過濾級數 Filtration Classification: Three

(Pre-filtration/Magnetic Filtration/Refined Filtration)

適用油品 Suitable Oil : Hydraulic oil, engine oil, gear oil

(Petroleum or Mineral Base Oil)

粘度 Viscosity : 320# Gear oil

電源 Voltage : 380V(Continuous Work for long time)

尺寸 Measurement : 800×750×1350mm

重量 Weight : 125kg



JY-G100

Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒
打破乳化结构, 过滤后的油液清澈透亮, 油品使用寿命大幅提升
符合国家环保规定, 无污染性耗材, 无油品损耗, 无需清砂排渣
高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用, 节约耗材成本
设备操作简单, 并有专业的售后团队跟踪服务, 让您无后顾之忧
适用于液压油、机油、润滑油、齿轮油等工业油品



晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 µm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 µm

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

晶元濾膜(沈陽)有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话: 024-78715999 139 0405 2025

