

我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

晶元
設備
機油
過濾
系統
風機
齒輪
清洗
成套



JY-F35

风能发电机齿轮箱加换油设备

Gear Oil Exchange System



是风电换油必选的现场加油设备

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®
膜過濾系統

全新一代膜分离精密过滤器系统

风能发电机齿轮箱换油设备

Gear Oil Exchange System

技术参数：

齿轮油输送高度：>100m

输送粘度：288~352(40°C运动粘度,mm²/s)

高压输油管：100m

残油率：<3%

换油效率：<3小时更换一台风机(3名工人)

具有低功耗润滑油加热功能



新油送上去
旧油抽下来

风能发电机齿轮箱加换油设备

JY-F35



Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

本加油设备克服了现有换油技术耗时耗费人力物力，效率低下等不足，提供一种结构简单、高效、实用的风能发电机齿轮油更换系统。

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制向用户提供满意的专用过滤器及其系统

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15μm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25μm



晶元濾膜（沈陽）有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址：辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话：024-78715999 139 0405 2025

